

# Appliceringsmanual för IGL Coatings Ecocoat Arcane



## STEG 1 – RENGÖRING

- Rengör ytan som ska skyddas noggrant för bästa resultat.
- Polera gärna den lackerade ytan till en repfri och högglossig finish.
- Som sista steg innan behandling, använd medföljande IGL Strip för att säkerställa optimalt fäste. Spraya på en mikrofiberduk av god kvalitet samt på ytan och torka omsorgsfullt.

## STEG 2 – BEHANDLING

- Undvik direkt solljus vid applicering. Arbeta helst inomhus och se till att ytan inte är onormalt varm.
- Skaka flaskan, montera droppmunstycket (dripper) som sitter i innerlocket på förpackningen och placera en applikationsduk runt applikationsblocket. Droppa några droppar Ecocoat Arcane på duken.
- Applicera försiktigt på en panel i taget (t.ex. en dörr) med raka, överlappande rörelser, både horisontellt och vertikalt, så att hela ytan täcks jämnt. Starta gärna en timer när den första panelen är klar och gå vidare till nästa panel.
- Efter cirka 4–5 minuter, provtorka en liten yta på panel nummer 1. Om det går att torka helt utan motstånd, vänta ytterligare någon minut. Det ska kännas ett lätt motstånd, en viss seghet, innan det är dags att torka av. Har det gått 10 minuter ska avtorkning ske oavsett motstånd. Om man väntat för länge kan man applicera några droppar till och upprepa behandlingen, men torka då av direkt. Rekommenderad duk för avtorkning: art.nr. TG000235, Avtorkningsduk IGL.
- Tips vid avtorkning: använd två avtorkningsdukar! Duk ett för grovtorkning av varje panel och som suger upp det mesta av överskottet och sen tar du duk två för att torka bort det allra sista med.

## HÄRDNINGSTID

- Låt ytan lufttorka i minst 3 timmar.
- Undvik vattenkontakt inom de första 10 timmarna.
- Full härdning uppnås efter 3 till 5 dagar – då får fordonet sin maximala glans.
- Endast vatten får användas vid rengöring (om det är nödvändigt) inom de första 5 dagarna.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Det är rekommenderat att rengöra ytor behandlade med Ecocoat Arcane med ett rengöringsmedel som har ett pH mellan 3–9, men den behandlade ytan tål även starkare alkalisk avfettning mycket bra.

### IGL PRODUKTER – FINNS ATT BESTÄLLA PÅ WER.SE

Art nr: FG000576	Ytrensöring IGL Ecoclean Strip, 2 st x 500 ml
Art nr: KT000166	Keramisk lackskydd IGL Ecocoat Arcane – kit
Art nr: TG000232	Applikationsduk IGL, 10-pack
Art nr: TG000234	Applikationsblock IGL, 8-pack
Art nr: TG000235	Avtorkningsduk IGL, 10-pack