



Ecoclean Strip-

Version 3

Utgivningsdatum: 16/10/2024

Sidan 1 i 12

Datum för utskrift: 13/06/2025

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET.

1.1 Produktbeteckning.

Produktnamn: Ecoclean Strip
UFI: 3924-2AD2-6TKH-A7QG

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från.

Ytdesinfektionsmedel.

Användningar som är avråd:

Endast för professionellt bruk, rekommenderas inte för privat bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad.

Företag: **IGL Coatings**
Adress: No. 7, Jalan Majistret U1/26, Hicom-Glenmarie Industrial Park, Seksyen U1
By: 40150 - Shah Alam
Provins: Selangor
Telefon: +0355690980
E-mail: regulations@iglcoatings.com
Banan: <https://iglcoatings.com/>

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

Akut Tel: 112
Mindre brådskande fall Tel: 08-331231
SOS Alarm – begär Giftinformation (Öppettider 0 – 24)
Giftinformationscentralen (Öppettider 0 – 24)

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter.

Extra säkerhetsvarningar:
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror.

Blandningen innehåller inga ämnen klassificerade som PBT.
Blandningen innehåller inga ämnen klassificerade som vPvB.
Blandningen innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper.

Vid normal användning och i dess ursprungliga form har produkten ingen ytterligare negativa effekter för hälsa och miljö.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR.

3.1 Ämnen.

Inte tillämpligt.

3.2 Blandningar.

Ämnen som utgör en fara för hälsa eller miljöfarliga ämnen enligt förordning (EG) nr 1272/2008, tilldelas en gemensam exponeringsbegränsning på arbetsplatsen, och klassificeras som PBT/vPvB eller ingår i Kandidatlistan:

Ecoclean Strip-

Version 3
Utgivningsdatum: 16/10/2024

Sidan 2 i 12
Datum för utskrift: 13/06/2025

Identifierare	Namn	Koncentration	(*)Klassificering - förordning 1272/2008	
			Klassificering	Specifika koncentrationsgränser och den uppskattade akuta toxiciteten
N. CAS: 7732-18-5 N. CE: 231-791-2	water	75 - 100 %	-	-
N. CAS: 68585-34-2 N. CE: 500-223-8	Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts	0 - 2.5 %	-	-
N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7 N. register: 01-2119457558-25-XXXX N. Index: 603-117-00-0	[2] propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol	1 - 10 %	Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT SE 3, H336	-
N. CAS: Proprietary N. register: Proprietary	Proprietary	1 - 10 %	Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Chronic 3, H412 - Eye Irrit. 2, H319 - STOT SE 3, H335 - Skin Irrit. 2, H315	-
N. CAS: 68439-46-3 N. CE: 614-482-0 N. register: 01-2119980051-45-XXXX	Alcohols,C9-11, ethoxylated	0 - 1 %	Acute Tox. 4, H302 - Eye Dam. 1, H318	-
N. CAS: 102-76-1 N. CE: 203-051-9 N. register: 01-2119484873-24-XXXX	Triacetine	0 - 2.5 %	-	-
N. CAS: 78-70-6 N. CE: 201-134-4 N. register: 01-2119474016-42-XXXX N. Index: 603-235-00-2	linalool, 3,7-dimetyl-1,6- oktadien-3-ol, dl-linalool	0 - 1 %	Skin Sens. 1B, H317	-
N. CAS: 106-24-1 N. CE: 203-377-1 N. register: 01-2119552430-49-XXXX N. Index: 603-241-00-5	geraniol, (2E)-3,7-dimetylocta2,6-dien-1-ol	0 - 1 %	Skin Sens. 1, H317	-
N. CAS: 5392-40-5 N. CE: 226-394-6 N. register: 01-2119462829-23-XXXX N. Index: 605-019-00-3	citral	0 - 1 %	Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	-

Ecoclean Strip-

Version 3

Utgivningsdatum: 16/10/2024

Sidan 3 i 12

Datum för utskrift: 13/06/2025

N. CAS: 106-22-9 N. CE: 203-375-0 N. register: 01-2119453995-23-XXXX	citronellol	0 - 1 %	Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	-
N. CAS: 112-31-2 N. CE: 203-957-4	Decanal	0 - 10 %	Aquatic Chronic 3, H412 - Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315	-
N. CAS: 115-95-7 N. CE: 204-116-4 N. register: 01-2119454789-19-XXXX	Linalyl acetate	0 - 1 %	Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1B, H317	-
N. CAS: 124-13-0 N. CE: 204-683-8 N. register: 01-2119638274-38-XXXX	Octanal	0 - 2.5 %	Aquatic Chronic 2, H411 - Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 3, H226 - Skin Irrit. 2, H315	-
N. CAS: 128-37-0 N. CE: 204-881-4 N. register: 01-2119565113-46-XXXX	2,6-di-tert-butyl-p-cresol	0 - 0.25 %	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	-
N. CAS: 80-26-2 N. CE: 201-265-7	alpha-Terpineol acetate	0 - 2.5 %	Aquatic Chronic 2, H411	-
N. CAS: 93-92-5 N. CE: 202-288-5	alpha-Methylbenzyl acetate	0 - 2.5 %	-	-
N. CAS: 98-55-5 N. CE: 202-680-6	alpha-Terpineol	0 - 10 %	Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315	-
N. CAS: 12225-21-7 N. CE: 235-428-9 N. register: 01-2119950328-34-XXXX	Aluminium, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid complex	0 - 2.5 %	-	-
N. CAS: 7757-82-6 N. CE: 231-820-9 N. register: 01-2119519226-43-XXXX	sodium sulphate	0 - 2.5 %	-	-

(*) en fullständig texten till H-fraserna anges i avsnitt 16 i detta säkerhetsdatablad.

[2] Ämne med ett nationellt exponeringsgränsvärde på arbetsplatsen (se avsnitt 8.1).

Ecoclean Strip-

Version 3
Utgivningsdatum: 16/10/2024

Sidan 4 i 12
Datum för utskrift: 13/06/2025

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

På grund av sammansättning och typ av ämnen som förekommer i produktet behövs inte särskilda varningar.

Inandning.

Sök omedelbar läkarvård om andningen upphör. Placer den skadade utomhus, håll personen varm och i vila. Om andningen är oregelbunden eller upphört, ge konstgjord andning.

Kontakt med ögonen.

Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och om de är lätta att avlägsna. Tvätta noggrant ögonen med rent, färskt vatten i minst 10 minuter, dra mot toppen av ögonlocken. Sök medicinsk hjälp.

Kontakt med huden.

Ta bort nedstänkta kläder.

Förtäring.

Låt patienten vila. Framkalla ALDRIG kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda.

Inga kända akut eller fördröjda effekter som härrör från exponering för produkten.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

I tveksamma fall eller när symtomen på obehag kvarstår, uppsök läkare. Aldrig gi någonting genom munnen på en person som är medvetslös.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER.

5.1 Släckmedel.

Lämpliga släckmedel:

Brandsläckningspulver eller CO₂. Vid svårare brand också skum som är resistent mot alkohol och vatten spray.

Olämpliga släckmedel:

Använd inte direkt vattenstråle för utrotning av elden. I närvaro av elektrisk ström, kan inte vatten eller skumsläckare användas.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra.

Särskilda risker.

Exponering för förbränning eller nedbrytning av produkten kan vara skadliga för hälsan.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal.

Kyla ned med vatten tankar eller containrar nära källan till värmen eller branden. Ta hänsyn till riktningen på vinden.

Skyddsutrustning mot brand.

Enligt storleken av branden, kan den kräva användning av skyddskläder mot värme, andningsapparat, handskar, skyddsglasögon eller ansiktsmasker och stövlar.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer.

För kontroll av exponering och personliga skyddsåtgärder, se kapitel 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder.

Produkten är inte klassificerad som farlig för miljön, undvik eventuella spill så långt som möjligt.



Ecoclean Strip-

Version 3
Utgivningsdatum: 16/10/2024

Sidan 5 i 12
Datum för utskrift: 13/06/2025

- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering.**
Förvara och samla upp avfall med inert absorberande material (jord, sand, vermikulit, kiselgur, osv) och rengör omedelbart området med lämpligt saneringsmedel.
Lägg avfall i slutna behållare, lämpliga för dess bortförande, i enlighet med de lokala och nationella bestämmelserna (se avsnitt 13).
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt.**
För kontroll av exponering och personliga skyddsåtgärder, se kapitel 8.
För eliminering av avfall, följ rekommendationerna i kapitel 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING.

- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering.**
Produkten kräver inte särskilda hanteringsåtgärder. Det rekommenderas följande allmänna åtgärder:
För personskydd, se kapitel 8. Använd aldrig tryck för att tömma behållare, dom är inte tryck-resistenta.
I området av applikationen är det förbjudet att röka, äta och dricka.
Överensstämma med lagstiftningen om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.
Håll produkten i förpackningar av ett material identiskt med originalet.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.**
Produkten kräver inte särskilda lagringsåtgärder.
Som allmänna lagringsförhållanden bör man undvika källor av värme, strålning, elektricitet samt kontakt med mat.
Förvaras åtskilt från oxiderande material och starkt sura eller basiska material.
Förvaras i behållare mellan 5 och 35 grader C, på en torr och väl ventilerad plats.
Lagra enligt lokala lagar. Följa instruktionerna på etiketten.

Produkten påverkas inte av bilag 2012/18/EU (Seveso III).

- 7.3 Specifik slutanvändning.**
Ytdesinfektionsmedel.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.

- 8.1 Kontrollparametrar.**
Begränsning för exponering under arbetet:

Namn	N. CAS	Land	Gränsvärde	ppm	mg/m ³
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol	67-63-0	Sverige [1]	Åtta timmer	150	350
			På kort sikt	250	600

[1] According Occupational Exposure Limit Values and Measures against Air Contaminants adopted by Swedish Work Environment Authority.
Produkt finns med biologiska gränsvärd.
Koncentration nivåer DNEL/DMEL:

Namn	DNEL/DMEL	Typ	Valor
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7	DNEL (Arbetsstagare)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	500 (mg/m ³)
	DNEL (Konsumenter)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	89 (mg/m ³)
	DNEL (Arbetsstagare)	Dermal, Kronisk, Systemiska effekter	888 (mg/kg bw/day)

Ecoclean Strip-

Version 3
Utgivningsdatum: 16/10/2024

Sidan 6 i 12
Datum för utskrift: 13/06/2025

	DNEL (Konsumerter)	Dermal, Kronisk, Systemiska effekter	319 (mg/kg bw/day)
	DNEL (Konsumerter)	Oral, Kronisk, Systemiska effekter	26 (mg/kg bw/day)
Triacetine N. CAS: 102-76-1 N. CE: 203-051-9	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	35,275 (mg/m ³)
citral N. CAS: 5392-40-5 N. CE: 226-394-6	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	9 (mg/m ³)
citronellol N. CAS: 106-22-9 N. CE: 203-375-0	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	161,6 (mg/m ³)
Linalyl acetate N. CAS: 115-95-7 N. CE: 204-116-4	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	2,75 (mg/m ³)
2,6-di-tert-butyl-p-cresol N. CAS: 128-37-0 N. CE: 204-881-4	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	3,5 (mg/m ³)

DNEL: Derived No Effect Level, (ingen effekt nivå) graden av exponering för ämnet är under det som kan föra till negativa effekter.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, exponeringsnivån motsvarar en låg risk, som bör anses vara en acceptabel lägsta risk.
Koncentration nivåer PNEC:

Namn	Detaljer	Värde
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7	vatten (sötvatten)	140,9 (mg/L)
	vatten (havsvatten)	140,9 (mg/L)
	vatten (intermittent utsläpp)	140,9 (mg/L)
	sediment (sötvatten)	552 (mg/kg sediment dw)
	sediment (havsvatten)	552 (mg/kg sediment dw)
	Soil	28 (mg/kg soil dw)
	STP	2251 (mg/L)
	oral (Risk för rovdjur)	160 (mg/kg mat)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (ingen förväntad koncentrationseffekt) koncentrationen av ämnet är lav, för vilket skadliga effekter i miljöprestanda inte förväntas.

8.2 Begränsning av exponeringen.

Tekniska åtgärder:

Koncentration procent:	100 %
användningar:	Ytdesinfektionsmedel.
Andningsskydd:	
Personlig skyddsutrustning behövs inte om de tekniska åtgärderna som rekommenderas är uppfyllda.	
Skydd för händerna:	
Personlig skyddsutrustning behövs inte om de tekniska åtgärderna som rekommenderas är uppfyllda.	
Ögonskydd:	
Personlig skyddsutrustning behövs inte om de tekniska åtgärderna som rekommenderas är uppfyllda.	
Hudskydd:	
PPE:	Arbetskor
Egenskaper:	Märkt «EG» Kategori II.
Standarder CEN:	EN ISO 13287, EN 20347
Underhåll:	Skorna anpassar sig till formen på foten av den första användaren. Därför, liksom av hygieniska skäl, bör man undvika återanvändning av en annan person.
Anmärkningar:	Arbetskor för professionell användning som innehåller element av skydd för att skydda användaren från skador som skulle kunna orsaka olyckor. Kolla lämpligheten för det aktuella arbetet.

Ecoclean Strip-

Version 3
Utgivningsdatum: 16/10/2024

Sidan 7 i 12
Datum för utskrift: 13/06/2025

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Fysikaliskt tillstånd: Vätska.
Färg: Transparent gul.
Lukt: Citrus.
Lukt tröskel: Ej tillgängligt
Smältpunkt: Ej tillgängligt
Frys punkt: Ej tillgängligt
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 100 °C
Brandfarlighet: Ej tillgängligt
Nedre explosionsgräns: Ej tillgängligt
Övre explosionsgräns: Ej tillgängligt
Flampunkt: 65 °C
Självantändningstemperatur: Ej tillgängligt
Sönderdelningstemperatur: Ej tillgängligt
pH: 5.5 - 6.5
Kinematisk viskositet: Ej tillgängligt
Löslighet: Löslig.
Löslighet i vatten: Ej tillgängligt
Fettlöslighet: Ej tillgängligt
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde): Ej tillgängligt
Ångtryck: Ej tillgängligt
Absoluta densiteten: Ej tillgängligt
Relativ densitet: Ej tillgängligt
Relativ ångdensitet: Ej tillgängligt
Partikelegenskaper: Ej tillgängligt

9.2 Annan information.

Ej tillgängligt

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET.

10.1 Reaktivitet.

Produkten medför inte risker på grund av sin reaktivitet.

10.2 Kemisk stabilitet.

Stabil under rekommenderad lagring och hanteringsvillkor (se avsnitt 7).

10.3 Risken för farliga reaktioner.

Produkten utgör inte en risk för farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas.

Undvika dålig behållning

10.5 Oförenliga material.

Förvaras åtskilt från oxiderande ämnen och syror, eller starkt alkalisk material för att undvika exoterma reaktioner.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter.

Inte nedbryta vid användning för den avsedda användningen.

Ecoclean Strip-

Version 3
Utgivningsdatum: 16/10/2024

Sidan 8 i 12
Datum för utskrift: 13/06/2025

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION.

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Toxikologisk information om ämnena som ingår i sammansättningen

Namn	Akut toxicitet			
	Typ	Test	Art	Värde
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7	Oral	LD50	Rat	5050 mg/kg bw [1]
		[1] Gigena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV. Vol. 43(1), Pg. 8, 1978		
	C Hud	LD50	Rabbit	12800 mg/kg bw [1]
		[1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, Pg. 100, 1974		
	Inandning	LC50	Rat	>10000 ppm (6 h) [1]
		[1] OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), study report, 1991		

a) Akut toxicitet.

Inget konklusiva data till klassificering.

Uppskattning av akut toxicitet (ATE):

Blandningar:

ATE (Oral) = 50,000 mg/kg

b) Frätande/irriterande på huden.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

e) Mutagenitet i könsceller.

Inget konklusiva data till klassificering.

f) Cancerogenitet.

Inget konklusiva data till klassificering.

g) Reproduktionstoxicitet.

Inget konklusiva data till klassificering.

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

i) Specifik organtoxicitet – upprepade exponering.

Inget konklusiva data till klassificering.

j) Fara vid aspiration.

Inget konklusiva data till klassificering.

11.2 Information om andra faror.

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inga beståndsdelar med hormonstörande egenskaper som påverkar människors hälsa.



Ecoclean Strip-

Version 3
Utgivningsdatum: 16/10/2024

Sidan 9 i 12
Datum för utskrift: 13/06/2025

Annan information
Det finns ingen tillgänglig information om andra negativa hälsoeffekter.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION.

12.1 Toxicitet.

Namn	Ecotoxicitet			
	Typ	Test	Art	Värde
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7	Fisk	LC50	Fish	9640 mg/l (96 h) [1] [1] Brooke, L.T., D.J. Call, D.L. Geiger, and C.E. Northcott 1984. Acute Toxicities of Organic Chemicals to Fathead Minnows (Pimephales promelas), Vol. 1. Center for Lake Superior Environmental Stud., Univ.of Wisconsin-Superior, Superior, WI :414
	Ryggradslösa vattendjur	LC50	Crustacean	1400 mg/l (48 h) [1] [1] Blackman, R.A.A. 1974. Toxicity of Oil-Sinking Agents. Mar.Pollut.Bull. 5:116-118
	Vattenlevande växter	Toxicity threshold	Scenedesmus quadricauda	1800 mg/L (7 d) [1] [1] Comparison of the Toxicity Thresholds of Water Pollutants to Bacteria, Algae, and Protozoa in the Cell Multiplication Inhibition Test, Water Research Vol. 14. pp. 231 to 241

12.2 Persistens och nedbrytbarhet.
Det finns ingen information tillgänglig om biologiska nedbrytbarheten för ingående substanser.
Det finns ingen information om nedbrytbarheten hos de närvarande substanserna.
Det finns ingen tillgänglig information om persistens och nedbrytbarhet av produkten.

12.3 Bioackumuleringsförmåga.
Information om bioackumuleringen av dessa ämnen.

Namn	Bioackumulering			
	Log Pow	BCF	NOECs	Nivå
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7	0,05	-	-	Högt
citronellol N. CAS: 106-22-9 N. CE: 203-375-0	4,04	-	-	Mycket högt
Decanal N. CAS: 112-31-2 N. CE: 203-957-4	3,76	-	-	Mycket högt
Linalyl acetate N. CAS: 115-95-7 N. CE: 204-116-4	3,93	-	-	Mycket högt

Ecoclean Strip-

Version 3
Utgivningsdatum: 16/10/2024

Sidan 10 i 12
Datum för utskrift: 13/06/2025

Octanal				
N. CAS: 124-13-0	N. CE: 204-683-8	2,78	-	-
				Mycket högt

12.4 Rörlighet i jord.

Det finns ingen tillgänglig information om rörlighet i marken.
Låt inte produkten ledas i avlopps nätet eller i vattendrag.
Undvika genomträngning i marken.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen.

Det finns inga tillgängliga uppgifter om bedömningen av PBT och vPvB produkten.

12.6 Hormonstörande egenskaper.

Denna produkt innehåller inga beståndsdelar med hormonstörande egenskaper på miljön.

12.7 Andra skadliga effekter.

Produkten påverkas inte av förordning (EG) nr 1005/2009 från Europaparlamentet och Rådet av 16. September 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
Det finns ingen tillgänglig information på andra negativa effekter på miljön.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder.

Utsläpp i avlopp eller vattendrag är inte tillåtet. Tomma behållare och avfall bör hanteras och bortskaffas enligt gällande lokala/nationella lagar.
Följa bestämmelserna i direktiv 2008/98/CE om avfallshantering.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION.

Det är inte farligt i transport. Vid olycka och dumpning av produkten, agera enligt punkt 6.

14.1 UN-nummer eller id-nummer.

Det är inte farligt i transport.

14.2 Officiell transportbenämning.

Beskrivning:

ADR/RID: Det är inte farligt i transport.

IMDG: Det är inte farligt i transport.

ICAO/IATA: Det är inte farligt i transport.

14.3 Faroklass för transport.

Det är inte farligt i transport.

14.4 Förpackningsgrupp.

Det är inte farligt i transport.

14.5 Miljöfaror.

Det är inte farligt i transport.

Båttransport, FEM - Akut dokument (F – Brand, S –Spill: Inte tillämpligt..

14.6 Särskilda skyddsåtgärder.

Det är inte farligt i transport.

Ecoclean Strip-**Version 3****Utgivningsdatum: 16/10/2024****Sidan 11 i 12****Datum för utskrift: 13/06/2025****14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument.**

Det är inte farligt i transport.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER.**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.**

Information relaterad med regel (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Produkten påverkas inte av det producer som inrättats regel (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier.

Typ av förorening i vatten (Tyskland): WGK 1: Litet farligt för vatten. (Automatiskt klassificerad enligt AwSV-förordningarna)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning.

En bedömning av produktens kemiska säkerhet har inte utförts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION.

Full text av H-fraser som anges i avsnitt 3:

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Klassificeringskoder:

Acute Tox. 4 : Akut oral toxicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1 : Akut toxicitet för vattenmiljön, Kategori 1
Aquatic Chronic 1 : Kroniska effekter i vattenmiljön, Kategori 1
Aquatic Chronic 2 : Kroniska effekter i vattenmiljön, Kategori 2
Aquatic Chronic 3 : Kroniska effekter i vattenmiljön, Kategori 3
Eye Dam. 1 : Allvarlig ögonskada, Kategori 1
Eye Irrit. 2 : Ögonirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 2 : Brandfarlig vätska, Kategori 2
Flam. Liq. 3 : Brandfarlig vätska, Kategori 3
STOT SE 3 : Toxicitet i särskilda organ toxicitet efter enstaka exponering, Kategori 3
Skin Irrit. 2 : Irriterad hud, Kategori 2
Skin Sens. 1 : Dermal sensibilisator, Kategori 1
Skin Sens. 1B : Dermal sensibilisator, Kategori 1B

Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Fysikaliska faror	Grundat på testdata
Hälsorfaror	Beräkningsmetod
Miljöfaror	Beräkningsmetod

Det rekommenderas att använda produkten endast för de användningsområden som avsetts.

-Fortsätter på nästa sida.-



Ecoclean Strip-

Version 3

Utgivningsdatum: 16/10/2024

Sidan 12 i 12

Datum för utskrift: 13/06/2025

Förkortningar och akronymer som används:

AwSV: Facility Regulations for handling substances that are hazardous for the water.

BCF: Biokonzentrationsfaktor.

CEN: Europeiska kommittén för standardisering.

DMEL: Deriverad minimal effektnivå, exponeringsnivå motsvarar en låg risk, denna risk bör anses vara ett tolererbart minimum.

DNEL: Deriverad ingen effektnivå, exponeringsnivå till substansen under nivån vars negativa effekter inte förväntas.

EC50: Halv maximal effektiv koncentration.

PPE: Personlig skyddsutrustning.

LC50: Dödlig koncentration, 50%.

LD50: Dödlig dos, 50%.

NOEC: Ingen observerad effektkoncentration.

PNEC: Förutsedd ingen effektkoncentration, koncentration av substansen nedan vars negativa effekter inte förväntas i miljöavdelning.

WGK: Wassergefährdungsklassen (Vattenfaroklasser)

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Förordning (EU) 2020/878.

Förordning (EG) nr 1907/2006.

Förordning (EG) nr 1272/2008.

Uppgifterna som finns i denna säkerhetsdatablad har utarbetats enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 aav den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och andra kemiska ämnen och blandningar (REACH).

Produktinformationen i detta produktsäkerhetsdatablad är baserad på aktuell kunskap och befintliga EG och nationella lagar. Arbetsförhållandena för användare är utanför vårt vetande och kontroll. Produkten bör inte användas för andra ändamål än de som anges, utan att först ha en skriftlig instruktion om dess hantering. Det är alltid användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla kraven i lagstiftningen.